

**RIMS FOR '80' AND '75' SERIES – METRIC DESIGNATION**

TYRE SIZE		APPROVED RIM CONTOURS							
<b>'80' SERIES</b>									
115/80	R 15, 17	<b>3J</b>	3½J	4J					
125/80	R 13	3.00B	3J	<b>3.50B</b>	3½J	4.00B	4J		
	R 17	3J	<b>3½J</b>	4J					
135/80	R 12	<b>3.50B</b>	4.00B	4.50B					
	R 13	<b>3.50B</b>	<b>3½J</b>	4.00B	4J	4.50B	4½J		
	R 15	<b>3½J</b>	4J	4½J					
145/80	R 10	3.50B	<b>4.00B</b>	4.50B	5.00B				
	R 12	3½J	<b>4J</b>	4½J	5J				
	R 13, 14	3.50B	3½J	<b>4.00B</b>	<b>4J</b>	4.50B	4½J	5.00B	5J
155/80	R 12	4.00B	<b>4.50B</b>	5.00B					
	R 13, 14	4.00B	4J	<b>4.50B</b>	4½J	5.00B	5J		
	R 15	4J	4½J	5J					
165/80	R 13	4.00B	4J	<b>4.50B</b>	4½J	5.00B	5J	5.50B	5½J
	R 14, 15, 16	4J	4½J	5J	5½J				
175/80	R 13	4.50B	4½J	<b>5.00B</b>	<b>5J</b>	5.50B	5½J	6.00B	6J
	R 14	4½J	<b>5J</b>	5½J	6J				
185/80	R 13	4.50B	4½J	<b>5.00B</b>	<b>5J</b>	5.50B	5½J	6.00B	6J
	R 17	4½J	<b>5J</b>	5½J	6J				
195/80	R 15, 16, 17	5J	<b>5½J</b>	6J	6½J				
205/80	R 16	5J	<b>5½J</b>	6J	6½J	7J			
215/80	R 15	5½J	<b>6J</b>	6½J	7J				
235/80	R 16	6J	<b>6½J</b>	7J	7½J	8J			
<b>'75' SERIES</b>									
165/75	R 13	4.00B	<b>4.50B</b>	5.00B					
175/75	R 14, 15	4½J	<b>5J</b>	5½J	6J				
185/75	R 14	4½J	<b>5J</b>	5½J	6J				
195/75	R 14	5J	<b>5½J</b>	6J	6½J				
205/75	R 14, 15	5J	<b>5½J</b>	6J	6½J	7J			
215/75	R 14, 15, 16	5½J	<b>6J</b>	6½J	7J				
225/75	R 15, 16	<b>6J</b>	6½J	7J	7½J				
235/75	R 15, 16, 17	6J	<b>6½J</b>	7J	7½J	8J			
245/75	R 16, 17	6½J	<b>7J</b>	7½J	8J				
255/75	R 15, 17	6½J	<b>7J</b>	7½J	8J	8½J			
265/75	R 15, 16	7J	<b>7½J</b>	8J	8½J	9J			
<b>Notes</b>		<b>Notes</b>				<b>Hinweise</b>			
The measuring rim widths are shown in bold.		Les largeurs de jante de mesure apparaissent en gras.				Die Messfelgen-Breiten stehen in Fettdruck.			
For standard tyres mounted on rim with B flanges, the maximum rim code is 14 and for this rim code, the maximum rim width is 5.50.		Pour les pneus standard montés sur jante à bord B, le code jante maximum est 14 et, pour ce code jante, la largeur de jante maximum est 5.50.				Für auf Felgen mit Felgenhorn B montierte Standardreifen, beträgt der maximale Felgenkode 14 und für diesen Felgenkode ist eine maximale Maulweite von 5.50 zulässig.			
CONSULT THE TYRE MANUFACTURER WITH REGARD TO : the use of B flange rims with tyres for which B flange rims are not specified above.		CONSULTER LE MANUFACTURIER DE PNEUMATIQUES AU SUJET DE : l'utilisation de jantes à rebord B avec des pneumatiques pour lesquels les jantes à rebord B ne sont pas spécifiées ci-dessus.				BEFRAGEN SIE DEN REIFENHERSTELLER BEZÜGLICH der Anwendung von B-Hornfelgen bei Reifen, für die B-Hornfelgen in der obigen Tabelle nicht vermerkt sind.			
Consult the tyre and rim/wheel manufacturers for confirmation of the suitability of the tyre/wheel assembly to the intended service.		Consulter les fabricants de pneumatiques et de jantes et roues pour une confirmation que l'assemblage Pneu/Roue convient bien à l'utilisation projetée				Befragen Sie die Reifen/Felgen-Hersteller um Bestätigung der Eignung des Komplettrades für den beabsichtigten Einsatz.			

**RIMS FOR '70' SERIES – METRIC DESIGNATION**

TYRE SIZE		APPROVED RIM CONTOURS							
135/70	R 13	3.50B	3½J	<b>4.00B</b>	<b>4J</b>	4.50B	4½J		
145/70	R 12	3.50B	4.00B	<b>4.50B</b>	5.00B				
	R 13, 14	3.50B	3½J	4.00B	4J	<b>4.50B</b>	<b>4½J</b>	5.00B	5J
155/70	R 12	4.00B	<b>4.50B</b>	5.00B					
	R 13, 14	4.00B	4J	<b>4.50B</b>	<b>4½J</b>	5.00B	5J		
	R 15, 19	4J	<b>4½J</b>	5J					
165/70	R 12	4.00B	4.50B	<b>5.00B</b>	5.50B				
	R 13	4.00B	4J	4.50B	4½J	<b>5.00B</b>	<b>5J</b>	5.50B	5½J
	R 14	4J	4.50B	4½J	<b>5.00B</b>	<b>5J</b>	5.50B	5½J	
	R 15	4J	4½J	<b>5J</b>	5½J				
175/70	R 13	4.50B	4½J	<b>5.00B</b>	<b>5J</b>	5.50B	5½J	6.00B	6J
	R 14	4½J	<b>5.00B</b>	<b>5J</b>	5.50B	5½J	6J		
	R 15	4½J	<b>5J</b>	5½J	6J				
185/70	R 13	4.50B	4½J	5.00B	5J	<b>5.50B</b>	<b>5½J</b>	6.00B	6J
	R 14, 15	4½J	5J	<b>5½J</b>	6J				
195/70	R 14, 15, 16	5J	5½J	<b>6J</b>	6½J				
205/70	R 14, 15, 16	5J	5½J	<b>6J</b>	6½J	7J			
215/70	R 14, 15, 16, 17	5½J	6J	<b>6½J</b>	7J				
225/70	R 14, 15, 16, 17	6J	<b>6½J</b>	7J	7½J				
235/70	R 16, 17, 18	6J	6½J	<b>7J</b>	7½J	8J			
245/70	R 15, 16, 17	6½J	<b>7J</b>	7½J	8J				
255/70	R 15, 16, 17, 18	6½J	7J	<b>7½J</b>	8J	8½J			
265/70	R 15, 16, 17, 18	7J	7½J	<b>8J</b>	8½J	9J			
275/70	R 16	7J	7½J	<b>8J</b>	8½J	9J			
315/70	R 17	8J	8½J	9J	<b>9½J</b>	10J	10½J		
Notes		Notes				Hinweise			
The measuring rim widths are shown in bold.		Les largeurs de jante de mesure apparaissent en gras.				Die Messfelgen-Breiten stehen in Fettdruck.			
For standard tyres mounted on rim with B flanges, the maximum rim code is 14 and for this rim code, the maximum rim width is 5.50.		Pour les pneus standard montés sur jante à bord B, le code jante maximum est 14 et, pour ce code jante, la largeur de jante maximum est 5.50.				Für auf Felgen mit Felgenhorn B montierte Standardreifen, beträgt der maximale Felgenkode 14 und für diesen Felgenkode ist eine maximale Maulweite von 5.50 zulässig.			
CONSULT THE TYRE MANUFACTURER WITH REGARD TO : the use of B flange rims with tyres for which B flange rims are not specified above.		CONSULTER LE MANUFACTURIER DE PNEUMATIQUES AU SUJET DE : l'utilisation de jantes à rebord B avec des pneumatiques pour lesquels les jantes à rebord B ne sont pas spécifiées ci-dessus.				BEFRAGEN SIE DEN REIFENHERSTELLER BEZÜGLICH der Anwendung von B-Hornfelgen bei Reifen, für die B-Hornfelgen in der obigen Tabelle nicht vermerkt sind.			
Consult the tyre and rim/wheel manufacturers for confirmation of the suitability of the tyre/wheel assembly to the intended service.		Consulter les fabricants de pneumatiques et de jantes et roues pour une confirmation que l'assemblage Pneu/Roue convient bien à l'utilisation projetée				Befragen Sie die Reifen/Felgen-Hersteller um Bestätigung der Eignung des Komplettreifes für den beabsichtigten Einsatz.			

**RIMS FOR '65' SERIES – METRIC DESIGNATION**

TYRE SIZE		APPROVED RIM CONTOURS							
135/65	R 16	3½J	<b>4 J</b>	4½J	5 J				
145/65	R 14	4.00B	4 J	<b>4.50B</b>	4½J	5.00B	5 J		
	R 15		4 J	4½J	5 J				
155/65	R 13, 14	<b>4.50B</b>	4½J	5.00B	5 J	5.50B	5½J		
	R 15, 17		4½J	5J	5½J				
165/65	R 13	4.50B	4½J	<b>5.00B</b>	<b>5 J</b>	5.50B	5½J	6.00B	6 J
	R 14	4.50B	4½J	<b>5.00B</b>	<b>5 J</b>	5.50B	5½J	6 J	
	R 15		4½J	<b>5 J</b>	5½J	6 J			
175/65	R 13	<b>5.00B</b>	<b>5 J</b>	5.50B	5½J	6.00B	6 J		
	R 14	<b>5.00B</b>	<b>5 J</b>	5.50B	5½J	6 J			
	R 15		<b>5 J</b>	5½J	6 J				
185/65	R 14, 15, 16, 17	5 J	<b>5½J</b>	6 J	6½J				
195/65	R 14, 15, 16	5½J	<b>6 J</b>	6½J	7 J				
205/65	R 14, 15, 16, 17	5½J	<b>6 J</b>	6½J	7 J	7½J			
215/65	R 14, 15, 16, 17, 19	6 J	<b>6½J</b>	7 J	7½J				
225/65	R 16, 17, 18	6 J	<b>6½J</b>	7 J	7½J	8 J			
235/65	R 16, 17, 18, 19	6½J	<b>7 J</b>	7½J	8 J	8½J			
245/65	R 17	<b>7 J</b>	7½J	8 J	8½J				
255/65	R 15, 16, 17, 18	7 J	<b>7½J</b>	8 J	8½J	9 J			
265/65	R 17, 18	7½J	<b>8 J</b>	8½J	9 J	9½J			
275/65	R 17, 18	7½J	<b>8 J</b>	8½J	9 J	9½J			
285/65	R 16, 17	8 J	<b>8½J</b>	9 J	9½J	10 J			
Notes		Notes				Hinweise			
The measuring rim widths are shown in bold.		Les largeurs de jante de mesure apparaissent en gras.				Die Messfelgen-Breiten stehen in Fettdruck.			
For standard tyres mounted on rim with B flanges, the maximum rim code is 14 and for this rim code, the maximum rim width is 5.50.		Pour les pneus standard montés sur jante à bord B, le code jante maximum est 14 et, pour ce code jante, la largeur de jante maximum est 5.50.				Für auf Felgen mit Felgenhorn B montierte Standardreifen, beträgt der maximale Felgenkode 14 und für diesen Felgenkode ist eine maximale Maulweite von 5.50 zulässig.			
CONSULT THE TYRE MANUFACTURER WITH REGARD TO : the use of B flange rims with tyres for which B flange rims are not specified above.		CONSULTER LE MANUFACTURIER DE PNEUMATIQUES AU SUJET DE : l'utilisation de jantes à rebord B avec des pneumatiques pour lesquels les jantes à rebord B ne sont pas spécifiées ci-dessus.				BEFRAGEN SIE DEN REIFENHERSTELLER BEZÜGLICH der Anwendung von B-Hornfelgen bei Reifen, für die B-Hornfelgen in der obigen Tabelle nicht vermerkt sind.			
Consult the tyre and rim/wheel manufacturers for confirmation of the suitability of the tyre/wheel assembly to the intended service.		Consulter les manufacturiers de pneumatiques et de jantes et roues pour une confirmation que l'assemblage Pneu/Roue convient bien à l'utilisation projetée				Befragen Sie die Reifen/Felgen-Hersteller um Bestätigung der Eignung des Kompletttrades für den beabsichtigten Einsatz.			

**RIMS FOR '60' SERIES – METRIC DESIGNATION**

TYRE SIZE		APPROVED RIM CONTOURS							
125/60	R 21	<b>3½J</b>	4 J	4½J					
145/60	R 13	4J	4½J	5J					
155/60	R 15	<b>4.50B</b>	4½J	5.00B	5 J	5.50B	5½J		
	R 20	4½J	5 J	5½J					
165/60	R 12	4.50B	<b>5.00B</b>	5.50B	6.00B				
	R 13	4.50B	4½J	<b>5.00B</b>	<b>5 J</b>	5.50B	5½J	6.00B	6J
	R 14, 15	4½J	<b>5.00B</b>	<b>5J</b>	5½J	6J			
175/60	R 13	<b>5.00B</b>	<b>5J</b>	5.50B	5½J	6.00B	6J		
	R 14	<b>5.00B</b>	<b>5J</b>	5½J	6J				
	R 15, 16, 19	<b>5J</b>	5½J	6J					
185/60	R 13	5.00B	5J	<b>5.50B</b>	<b>5½J</b>	6.00B	6J	6½J	
	R 14, 15, 16	5J	<b>5½J</b>	6J	6½J				
195/60	R 13	5.50B	5½J	<b>6.00B</b>	<b>6J</b>	6½J	7J		
	R 14, 15, 16, 18	5½J	<b>6J</b>	6½J	7J				
205/60	R 13, 14, 15, 16, 17	5½J	<b>6J</b>	6½J	7J	7½J			
215/60	R 14, 15, 16, 17, 18	6J	<b>6½J</b>	7J	7½J				
225/60	R 14, 15, 16, 17, 18	6J	<b>6½J</b>	7J	7½J	8J			
235/60	R 14, 15, 16, 17, 18, 20	6½J	<b>7J</b>	7½J	8J	8½J			
245/60	R 14, 15, 16, 17, 18, 20	<b>7J</b>	7½J	8J	8½J				
255/60	R 15, 16, 17, 18, 19	7J	<b>7½J</b>	8J	8½J	9J			
265/60	R 17, 18	7½J	<b>8J</b>	8½J	9J	9½J			
275/60	R 15, 16, 17, 18, 20	7½J	<b>8J</b>	8½J	9J	9½J			
285/60	R 17, 18	8J	<b>8½J</b>	9J	9½J	10J			
<b>Notes</b>		<b>Notes</b>				<b>Hinweise</b>			
The measuring rim widths are shown in bold.		Les largeurs de jante de mesure apparaissent en gras.				Die Messfelgen-Breiten stehen in Fettdruck.			
For standard tyres mounted on rim with B flanges, the maximum rim code is 14 and for this rim code, the maximum rim width is 5.50.		Pour les pneus standard montés sur jante à bord B, le code jante maximum est 14 et, pour ce code jante, la largeur de jante maximum est 5.50.				Für auf Felgen mit Felgenhorn B montierte Standardreifen, beträgt der maximale Felgenkode 14 und für diesen Felgenkode ist eine maximale Maulweite von 5.50 zulässig.			
CONSULT THE TYRE MANUFACTURER WITH REGARD TO : the use of B flange rims with tyres for which B flange rims are not specified above.		CONSULTER LE MANUFACTURIER DE PNEUMATIQUES AU SUJET DE : l'utilisation de jantes à rebord B avec des pneumatiques pour lesquels les jantes à rebord B ne sont pas spécifiées ci-dessus.				BEFRAGEN SIE DEN REIFENHERSTELLER BEZUGLICH der Anwendung von B-Hornfelgen bei Reifen, für die B-Hornfelgen in der obigen Tabelle nicht vermerkt sind.			
Consult the tyre and rim/wheel manufacturers for confirmation of the suitability of the tyre/wheel assembly to the intended service.		Consulter les manufacturiers de pneumatiques et de jantes et roues pour une confirmation projetée que l'assemblage Pneu/Roue convient bien à l'utilisation projetée				Befragen Sie die Reifen/Felgen-Hersteller um Bestätigung der Eignung des Kompletttrades für den beabsichtigten Einsatz.			

**RIMS FOR '55' SERIES – METRIC DESIGNATION**

TYRE SIZE		APPROVED RIM CONTOURS							
145/55	R 16	4 J	<b>4½J</b>	5J					
155/55	R 14, 16	4½J	<b>5J</b>	5½J					
165/55	R 13	4.50B	4½J	<b>5.00B</b>	<b>5 J</b>	5.50B	5½J	6.00B	6J
	R 14, 15	4½J	<b>5J</b>	5½J	6J				
175/55	R 13	5.00B	5J	<b>5.50B</b>	5½J	6.00B	6J		
	R 15, 16, 17, 18, 20	5J	<b>5½J</b>	6J					
185/55	R 13	5.00B	5J	5.50B	5½J	<b>6.00B</b>	<b>6J</b>	6½J	
185/55	R 14, 15, 16	5J	5½J	<b>6J</b>	6½J				
195/55	R 13	5.50B	5½J	<b>6.00B</b>	<b>6J</b>	6½J	7J		
	R 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21	5½J	<b>6J</b>	6½J	7J				
205/55	R 14, 15, 16, 17, 18, 19	5½J	6J	<b>6½J</b>	7J	7½J			
215/55	R 13, 15, 16, 17, 18	6J	6½J	<b>7J</b>	7½J				
225/55	R 14, 15, 16, 17, 18, 19	6J	6½J	<b>7J</b>	7½J	8J			
235/55	R 15, 16, 17, 18, 19, 20	6½J	7J	<b>7½J</b>	8J	8½J			
245/55	R 16, 17, 18, 19	7J	<b>7½J</b>	8J	8½J				
255/55	R 16, 17, 18, 19, 20	7J	7½J	<b>8J</b>	8½J	9J			
265/55	R 18, 19	7½J	8J	<b>8½J</b>	9J	9½J			
275/55	R 15, 16, 17, 19, 20	7½J	8J	<b>8½J</b>	9J	9½J			
285/55	R 18, 19	8J	8½J	<b>9J</b>	9½J	10J			
325/55	R 22	9J	9½J	<b>10J</b>	10½J	11J	11½J		
Notes		Notes				Hinweise			
The measuring rim widths are shown in bold.		Les largeurs de jante de mesure apparaissent en gras.				Die Messfelgen-Breiten stehen in Fettdruck.			
For standard tyres mounted on rim with B flanges, the maximum rim code is 14 and for this rim code, the maximum rim width is 5.50.		Pour les pneus standard montés sur jante à bord B, le code jante maximum est 14 et, pour ce code jante, la largeur de jante maximum est 5.50.				Für auf Felgen mit Felgenhorn B montierte Standardreifen, beträgt der maximale Felgenkode 14 und für diesen Felgenkode ist eine maximale Maulweite von 5.50 zulässig.			
CONSULT THE TYRE MANUFACTURER WITH REGARD TO : the use of B flange rims with tyres for which B flange rims are not specified above.		CONSULTER LE MANUFACTURIER DE PNEUMATIQUES AU SUJET DE : l'utilisation de jantes à rebord B avec des pneumatiques pour lesquels les jantes à rebord B ne sont pas spécifiées ci-dessus.				BEFRAGEN SIE DEN REIFENHERSTELLER BEZÜGLICH der Anwendung von B-Hornfelgen bei Reifen, für die B-Hornfelgen in der obigen Tabelle nicht vermerkt sind.			
Consult the tyre and rim/wheel manufacturers for confirmation of the suitability of the tyre/wheel assembly to the intended service.		Consulter les manufacturiers de pneumatiques et de jantes et roues pour une confirmation que l'assemblage Pneu/Roue convient bien à l'utilisation projetée				Befragen Sie die Reifen/Felgen-Hersteller um Bestätigung der Eignung des Kompletttrades für den beabsichtigten Einsatz.			

**RIMS FOR '50' SERIES – METRIC DESIGNATION**

TYRE SIZE		APPROVED RIM CONTOURS					
145/50	R 21	<b>4½J</b>					
165/50	R 15, 16	4½J	<b>5J</b>	5½J	6J		
175/50	R 14, 15, 16	5J	<b>5½J</b>	6J			
185/50	R 14, 16, 17	5J	5½J	<b>6J</b>	6½J		
195/50	R 13, 15, 16, 17, 18, 20	5½J	<b>6J</b>	6½J	7J		
205/50	R 15, 16, 17, 18, 19	5½J	6J	<b>6½J</b>	7J	7½J	
215/50	R 15, 16, 17, 18	6J	6½J	<b>7J</b>	7½J		
225/50	R 15, 16, 17, 18	6J	6½J	<b>7J</b>	7½J	8J	
235/50	R 16, 17, 18, 19	6½J	7J	<b>7½J</b>	8J	8½J	
245/50	R 13, 16, 17, 18, 19, 20	7J	<b>7½J</b>	8J	8½J		
255/50	R 16, 17, 18, 19, 20, 21	7J	7½J	<b>8J</b>	8½J	9J	
265/50	R 16, 19, 20	7½J	8J	<b>8½J</b>	9J	9½J	
275/50	R 18, 19, 20, 21, 22	7½J	8J	<b>8½J</b>	9J	9½J	
285/50	R 15, 18, 20	8J	8½J	<b>9J</b>	9½J	10J	
295/50	R 15, 16, 20	8J	8½J	9J	<b>9½J</b>	10J	10½J
305/50	R 20	8½J	9J	<b>9½J</b>	10J	10½J	11J
325/50	R 22	9J	9½J	<b>10J</b>	10½J	11J	11½J
Notes		Notes			Hinweise		
The measuring rim widths are shown in bold.		Les largeurs de jante de mesure apparaissent en gras.			Die Messfelgen-Breiten stehen in Fettdruck.		
For standard tyres mounted on rim with B flanges, the maximum rim code is 14 and for this rim code, the maximum rim width is 5.50.		Pour les pneus standard montés sur jante à bord B, le code jante maximum est 14 et, pour ce code jante, la largeur de jante maximum est 5.50.			Für auf Felgen mit Felgenhorn B montierte Standardreifen, beträgt der maximale Felgenkode 14 und für diesen Felgenkode ist eine maximale Maulweite von 5.50 zulässig.		
CONSULT THE TYRE MANUFACTURER WITH REGARD TO : the use of B flange rims with tyres for which B flange rims are not specified above.		CONSULTER LE MANUFACTURIER DE PNEUMATIQUES AU SUJET DE : l'utilisation de jantes à rebord B avec des pneumatiques pour lesquels les jantes à rebord B ne sont pas spécifiées ci-dessus.			BEFRAGEN SIE DEN REIFENHERSTELLER BEZUGLICH der Anwendung von B-Hornfelgen bei Reifen, für die B-Hornfelgen in der obigen Tabelle nicht vermerkt sind.		
Consult the tyre and rim/wheel manufacturers for confirmation of the suitability of the tyre/wheel assembly to the intended service.		Consulter les manufacturiers de pneumatiques et de jantes et roues pour une confirmation que l'assemblage Pneu/Roue convient bien à l'utilisation projetée			Befragen Sie die Reifen/Felgen-Hersteller um Bestätigung der Eignung des Kompletttrades für den beabsichtigten Einsatz.		

**RIMS FOR '45' SERIES – METRIC DESIGNATION**

TYRE SIZE		APPROVED RIM CONTOURS				
165/45	R 15, 16	5 J	<b>5½ J</b>	6 J		
175/45	R 15	5½ J	<b>6 J</b>	6½ J		
185/45	R 15, 17	<b>6 J</b>	6½ J	7 J		
195/45	R 13, 14, 15, 16, 17	6 J	<b>6½ J</b>	7 J	7½ J	
205/45	R 14, 15, 16, 17, 18, 19	6½ J	<b>7 J</b>	7½ J		
215/45	R 15, 16, 17, 18, 20	<b>7 J</b>	7½ J	8 J		
225/45	R 13, 15, 16, 17, 18, 19	7 J	<b>7½ J</b>	8 J	8½ J	
235/45	R 17, 18, 19, 20, 22	7½ J	<b>8 J</b>	8½ J	9 J	
245/45	R 16, 17, 18, 19, 20, 21	7½ J	<b>8 J</b>	8½ J	9 J	
255/45	R 17, 18, 19, 20, 21, 22	8 J	<b>8½ J</b>	9 J	9½ J	
265/45	R 18, 19, 20, 21	8½ J	<b>9 J</b>	9½ J	10 J	
275/45	R 18, 19, 20, 21, 22	8½ J	<b>9 J</b>	9½ J	10 J	10½ J
285/45	R 18, 19, 20, 21, 22	9	<b>9½ J</b>	10 J	10½ J	
295/45	R 18, 19, 20, 22	9½ J	<b>10 J</b>	10½ J	11 J	
305/45	R 20, 22, 24	9½ J	<b>10 J</b>	10½ J	11 J	11½ J
325/45	R 24	10 J	10½ J	<b>11 J</b>	11½ J	12 J
Notes		Notes		Hinweise		
The measuring rim widths are shown in bold.		Les largeurs de jante de mesure apparaissent en gras.		Die Messfelgen-Breiten stehen in Fettdruck.		
For standard tyres mounted on rim with B flanges, the maximum rim code is 14 and for this rim code, the maximum rim width is 5.50.		Pour les pneus standard montés sur jante à bord B, le code jante maximum est 14 et, pour ce code jante, la largeur de jante maximum est 5.50.		Für auf Felgen mit Felgenhorn B montierte Standardreifen, beträgt der maximale Felgenkode 14 und für diesen Felgenkode ist eine maximale Maulweite von 5.50 zulässig.		
Consult the tyre and rim/wheel manufacturers for confirmation of the suitability of the tyre/wheel assembly to the intended service.		Consulter les fabricants de pneumatiques et de jantes et roues pour une confirmation que l'assemblage Pneu/Roue convient bien à l'utilisation projetée		Befragen Sie die Reifen/Felgen-Hersteller um Bestätigung der Eignung des Kompletttrades für den beabsichtigten Einsatz.		

**RIMS FOR '40' SERIES – METRIC DESIGNATION**

TYRE SIZE		APPROVED RIM CONTOURS				
165/40	R 16, 17	<b>6 J</b>				
195/40	R 14, 16, 17	6½J	<b>7 J</b>	7½J		
205/40	R 13, 16, 17, 18	7 J	<b>7½J</b>	8 J		
215/40	R 14, 15, 16, 17, 18	7 J	<b>7½J</b>	8 J	8½J	
225/40	R 14, 16, 17, 18, 19	7½J	<b>8 J</b>	8½J	9 J	
235/40	R 17, 18, 19, 20	8 J	<b>8½J</b>	9 J	9½J	
245/40	R 15, 17, 18, 19, 20, 21	8 J	<b>8½J</b>	9 J	9½J	
255/40	R 16, 17, 18, 19, 20, 21	8½J	<b>9J</b>	9½J	10 J	
265/40	R 17, 18, 19, 20, 21, 22	9 J	<b>9½J</b>	10 J	10½J	
275/40	R 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	9 J	<b>9½J</b>	10 J	10½J	11 J
285/40	R 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	9½J	<b>10 J</b>	10½J	11 J	
295/40	R 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24	10 J	<b>10½J</b>	11 J	11½J	
305/40	R 20, 22, 23, 24	10 J	10½J	<b>11 J</b>	11½J	12 J
315/40	R 21, 25, 26	10½J	<b>11 J</b>	11½J	12 J	12½J
325/40	R 21	11 J	<b>11½J</b>	12 J	12½J	13 J
<b>Notes</b>		<b>Notes</b>			<b>Hinweise</b>	
The measuring rim widths are shown in bold.		Les largeurs de jante de mesure apparaissent en gras.			Die Messfelgen-Breiten stehen in Fettdruck.	
For standard tyres mounted on rim with B flanges, the maximum rim code is 14 and for this rim code, the maximum rim width is 5.50.		Pour les pneus standard montés sur jante à bord B, le code jante maximum est 14 et, pour ce code jante, la largeur de jante maximum est 5.50.			Für auf Felgen mit Felgenhorn B montierte Standardreifen, beträgt der maximale Felgenkode 14 und für diesen Felgenkode ist eine maximale Maulweite von 5.50 zulässig.	
Consult the tyre and rim/wheel manufacturers for confirmation of the suitability of the tyre/wheel assembly to the intended service.		Consulter les fabricants de pneumatiques et de jantes et roues pour une confirmation que l'assemblage Pneu/Roue convient bien à l'utilisation projetée			Befragen Sie die Reifen/Felgen-Hersteller um Bestätigung der Eignung des Kompletttrades für den beabsichtigten Einsatz.	



**RIMS FOR '35' SERIES – METRIC DESIGNATION**

TYRE SIZE		APPROVED RIM CONTOURS				
205/35	R 18	<b>7½J</b>				
215/35	R 16, 17, 18, 19	7J	<b>7½J</b>	8J	8½J	
225/35	R 17, 18, 19, 20	7½J	<b>8J</b>	8½J	9J	
235/35	R 15, 18, 19, 20	8J	<b>8½J</b>	9J	9½J	
245/35	R 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	8J	<b>8½J</b>	9J	9½J	
255/35	R 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22	8½J	<b>9J</b>	9½J	10J	
265/35	R 17, 18, 19, 20, 21, 22	9J	<b>9½J</b>	10J	10½J	
275/35	R 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24	9J	<b>9½J</b>	10J	10½J	11J
285/35	R 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	9½J	<b>10J</b>	10½J	11J	
295/35	R 18, 19, 20, 21, 22, 24	10J	<b>10½J</b>	11J	11½J	
305/35	R 19, 20, 21, 22, 23, 24	10J	10½J	<b>11J</b>	11½J	12J
315/35	R 17, 18, 20, 21, 24	10½J	<b>11J</b>	11½J	12J	12½J
325/35	R 19, 20, 22, 28	11J	<b>11½J</b>	12J	12½J	13J
335/35	R 17	11J	11½J	<b>12J</b>	12½J	13J
345/35	R 15, 18, 19	11½J	<b>12J</b>	12½J	13J	13½J
Notes		Notes		Hinweise		
The measuring rim widths are shown in bold.		Les largeurs de jante de mesure apparaissent en gras.		Die Messfelgen-Breiten stehen in Fettdruck.		
For standard tyres mounted on rim with B flanges, the maximum rim code is 14 and for this rim code, the maximum rim width is 5.50.		Pour les pneus standard montés sur jante à bord B, le code jante maximum est 14 et, pour ce code jante, la largeur de jante maximum est 5.50.		Für auf Felgen mit Felgenhorn B montierte Standardreifen, beträgt der maximale Felgenkode 14 und für diesen Felgenkode ist eine maximale Maulweite von 5.50 zulässig.		
Consult the tyre and rim/wheel manufacturers for confirmation of the suitability of the tyre/wheel assembly to the intended service.		Consulter les fabricants de pneumatiques et de jantes et roues pour une confirmation que l'assemblage Pneu/Roue convient bien à l'utilisation projetée		Befragen Sie die Reifen/Felgen-Hersteller um Bestätigung der Eignung des Komplettrades für den beabsichtigten Einsatz.		

**RIMS FOR '30' SERIES – METRIC DESIGNATION**

TYRE SIZE		APPROVED RIM CONTOURS		
225/30	R 18, 19, 20	<b>8J</b>		
235/30	R 19, 20, 22	<b>8½J</b>		
245/30	R 18, 19, 20, 21, 22	8 J	<b>8½J</b>	9 J
255/30	R 18, 19, 20, 21, 22, 24	8½J	<b>9J</b>	9½J
265/30	R 18, 19, 20, 21, 22	9J	<b>9½J</b>	10J
275/30	R 19, 20, 21, 22, 23, 24	9J	<b>9½J</b>	10J
285/30	R 18, 19, 20, 21, 22, 24	9½J	<b>10J</b>	10½J
295/30	R 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26	10J	<b>10½J</b>	11J
305/30	R 19, 20, 21, 22, 23, 26	10½J	<b>11J</b>	11½J
315/30	R 18, 19, 21, 22, 24, 30	10½J	<b>11J</b>	11½J
325/30	R 18, 19, 20, 21	11J	<b>11½J</b>	12J
335/30	R 18, 19, 20	11½J	<b>12J</b>	12½J
345/30	R 19, 20	11½J	<b>12J</b>	12½J
Notes		Notes		Hinweise
	The measuring rim widths are shown in bold.	Les largeurs de jante de mesure apparaissent en gras.		Die Messfelgen-Breiten stehen in Fettdruck.
	For standard tyres mounted on rim with B flanges, the maximum rim code is 14 and for this rim code, the maximum rim width is 5.50.	Pour les pneus standard montés sur jante à bord B, le code jante maximum est 14 et, pour ce code jante, la largeur de jante maximum est 5.50.		Für auf Felgen mit Felgenhorn B montierte Standardreifen, beträgt der maximale Felgenkode 14 und für diesen Felgenkode ist eine maximale Maulweite von 5.50 zulässig.
	Consult the tyre and rim/wheel manufacturers for confirmation of the suitability of the tyre/wheel assembly to the intended service.	Consulter les fabricants de pneumatiques et de jantes et roues pour une confirmation que l'assemblage Pneu/Roue convient bien à l'utilisation projetée.		Befragen Sie die Reifen/Felgen-Hersteller um Bestätigung der Eignung des Komplettreifes für den beabsichtigten Einsatz.

## RIMS FOR '25' SERIES – METRIC DESIGNATION

TYRE SIZE		APPROVED RIM CONTOURS		
255/25	R 22	<b>9 J</b>		
275/25	R 20, 21, 22, 24	<b>10 J</b>		
285/25	R 20, 22, 24	<b>10½ J</b>		
295/25	R 20, 21, 22, 26, 28	10 J	<b>10½ J</b>	11 J
305/25	R 19, 20, 21, 22, 23, 26	10½ J	<b>11 J</b>	11½ J
315/25	R 19, 20, 22, 23	11 J	<b>11½ J</b>	12 J
325/25	R 20, 21	11½ J	<b>12 J</b>	12½ J
335/25	R 19, 20, 22	11½ J	<b>12 J</b>	12½ J
345/25	R 20, 21	12 J	<b>12½ J</b>	13 J
355/25	R 19, 21	12½ J	<b>13 J</b>	13½ J
Notes		Notes		Hinweise
The measuring rim widths are shown in bold.		Les largeurs de jante de mesure apparaissent en gras.		Die Messfelgen-Breiten stehen in Fettdruck.
For standard tyres mounted on rim with B flanges, the maximum rim code is 14 and for this rim code, the maximum rim width is 5.50.		Pour les pneus standard montés sur jante à bord B, le code jante maximum est 14 et, pour ce code jante, la largeur de jante maximum est 5.50.		Für auf Felgen mit Felgenhorn B montierte Standardreifen, beträgt der maximale Felgenkode 14 und für diesen Felgenkode ist eine maximale Maulweite von 5.50 zulässig.
Consult the tyre and rim/wheel manufacturers for confirmation of the suitability of the tyre/wheel assembly to the intended service.		Consulter les fabricants de pneumatiques et de jantes et roues pour une confirmation que l'assemblage Pneu/Roue convient bien à l'utilisation projetée.		Befragen Sie die Reifen/Felgen-Hersteller um Bestätigung der Eignung des Komplettreifes für den beabsichtigten Einsatz.

**RIMS FOR '20' SERIES – METRIC DESIGNATION**

TYRE SIZE		APPROVED RIM CONTOURS		
375/20 R 21		13 J	<b>13 ½ J</b>	14J
Notes		Notes		Hinweise
The measuring rim widths are shown in bold.		Les largeurs de jante de mesure apparaissent en gras.		Die Messfelgen-Breiten stehen in Fettdruck.
For standard tyres mounted on rim with B flanges, the maximum rim code is 14 and for this rim code, the maximum rim width is 5.50.		Pour les pneus standard montés sur jante à bord B, le code jante maximum est 14 et, pour ce code jante, la largeur de jante maximum est 5.50.		Für auf Felgen mit Felgenhorn B montierte Standardreifen, beträgt der maximale Felgenkode 14 und für diesen Felgenkode ist eine maximale Maulweite von 5.50 zulässig.
Consult the tyre and rim/wheel manufacturers for confirmation of the suitability of the tyre/wheel assembly to the intended service.		Consulter les fabricants de pneumatiques et de jantes et roues pour une confirmation que l'assemblage Pneu/Roue convient bien à l'utilisation projetée.		Befragen Sie die Reifen/Felgen-Hersteller um Bestätigung der Eignung des Komplettreifes für den beabsichtigten Einsatz.

## RIMS FOR TEMPORARY USE LIGHT SPARE TYRES – S TYPE

TYRE SIZE		APPROVED RIM CONTOURS							
<b>'80' SERIES – Radial</b>									
S 135/80	R 13, 14 (1)	3.50B	3½J	4.00B	4 J	4.50B	4½J		
S 145/80	R 14	3.50B	3½J	4.00B	4J	4.50B	4½J	5.00B	5 J
S 155/80	R 15	4 J	4½J	5 J					
S 165/80	R 15	4 J	4½J	5 J	5½J				
<b>'70' SERIES – Radial</b>									
S 135/70	R 13	3.50B	3½J	4.00B	4J	4.50B	4½J		
S 175/70	R 16	4½J	5 J	5½J	6 J				
<b>Notes</b>		<b>Notes</b>				<b>Hinweise</b>			
The measuring rim widths are shown in bold.		Les largeurs de jante de mesure apparaissent en gras.				Die Messfelgen-Breiten stehen in Fettdruck.			
(1)	Bias Belted tyres marked with 'B' in place of 'R'.	Pneus Diagonaux ceinturés marqués d'un 'B' en lieu et place d'un 'R'.				Diagonalgürtelreifen mit 'B' anstelle von 'R' markiert.			
CONSULT THE TYRE MANUFACTURER WITH REGARD TO : the use of B flange rims with tyres for which B flange rims are not specified above.		CONSULTER LE MANUFACTURIER DE PNEUMATIQUES AU SUJET DE : l'utilisation de jantes à rebord B avec des pneumatiques pour lesquels les jantes à rebord B ne sont pas spécifiées ci-dessus.				BEFRAGEN SIE DEN REIFENHERSTELLER BEZÜGLICH der Anwendung von B-Hornfelgen bei Reifen, für die B-Hornfelgen in der obigen Tabelle nicht vermerkt sind.			
Consult the tyre and rim/wheel manufacturers for confirmation of the suitability of the tyre/wheel assembly to the intended service.		Consulter les manufacturiers de pneumatiques et de jantes et roues pour une confirmation que l'assemblage Pneu/Roue convient bien à l'utilisation projetée				Befragen Sie die Reifen/Felgen-Hersteller um Bestätigung der Eignung des Kompletttrades für den beabsichtigten Einsatz.			

**8.16 RIMS FOR TEMPORARY USE SPARE TYRES – T TYPE**

TYRE SIZE (1)	APPROVED RIM CONTOURS						
<b>'95' SERIES</b>							
T 105/95 — 17	<b>3.00B</b>	<b>3J</b>	3.50B	3½J			
<b>'90' SERIES</b>							
T 115/90 — 16	<b>3.00B</b>	<b>3J</b>	3.50B	3½	4.00B	4J	
T 125/90 — 15, 16	3.00B	3J	<b>3.50B</b>	<b>3½J</b>	4.00B	4J	
T 135/90 — 15, 16, 17	<b>3.50B</b>	<b>3½J</b>	4.00B	4J	4.50B	4½J	
T 145/90 — 16	3½J	4J	4½J	5J			
T 155/90 — 16, 17, 18	4.00B	4J	<b>4.50B</b>	<b>4½J</b>	5.00B	5J	
T 165/90 — 17, 19	4.00B	4J	4½J	5J	5½J		
<b>'85' SERIES</b>							
T 95/85 — 16	<b>3.00B</b>	<b>3J</b>					
T 105/85 — 18, 19	<b>3.00B</b>	<b>3J</b>	3.50B	3½J			
T 115/85 — 18	<b>3.00B</b>	<b>3J</b>	3.50B	3½J	4.00B	4J	
T 125/85 — 15, 16	3.00B	3J	<b>3.50B</b>	<b>3½J</b>	4.00B	4J	
T 145/85 — 18	3.50B	3½J	<b>4.00B</b>	<b>4J</b>	4½J	5.00B	5J
T 155/85 — 18		4J	4½J	5J			
<b>'80' SERIES</b>							
T 105/80 — 13, 16, 18, 19	<b>3.00B</b>	<b>3J</b>	3.50B	3½J			
T 125/80 — 15, 16, 17	3.00B	3J	<b>3.50B</b>	<b>3½J</b>	4.00B	4J	
T 135/80 — 14, 15, 17, 18	<b>3.50B</b>	<b>3½J</b>	4.00B	4J	4.50B	4½J	
T 145/80 — 16, 17, 18, 19	3½J	4J	4½J	5J			
T 155/80 — 17, 19	4J	4½J	5J				
T 165/80 — 16	4J	4½J	5J	5½J			
T 175/80 — 19	4½J	5J	5½J	6J			
<b>'75' SERIES</b>							
T 125/75 — 15	3.00B	3J	<b>3.50B</b>	3½J	4.00B	4J	
<b>'70' SERIES</b>							
T 105/70 — 14, 15	<b>3.00B</b>	<b>3J</b>	3.50B	3½J			
T 115/70 — 14, 15, 16, 19	3.00B	3J	<b>3.50B</b>	<b>3½J</b>	4.00B	4J	
T 125/70 — 14, 15, 16, 17, 18	3.00B	3J	<b>3.50B</b>	<b>3½J</b>	4.00B	4J	
T 125/70 — 19	3J	<b>3½J</b>	4J				
T 135/70 — 15, 16, 18, 19	3.50B	3½J	4.00B	<b>4J</b>	4.50B	4½J	
T 145/70 — 17	3.50B	3½J	4.00B	4J	4.50B	<b>4½J</b>	5.00B 5J
T 155/70 — 17, 18, 19, 20	4.00B	4J	<b>4.50B</b>	<b>4½J</b>	5.00B	5J	
T 165/70 — 20	4J	4½J	<b>5J</b>	5½J			
T 195/70 — 20	4½J	5J	5½J	<b>6J</b>	6½J		
<b>'65' SERIES</b>							
T 155/65 — 18, 20	<b>4.50B</b>	<b>4½J</b>	5J	5½J			
<b>'60' SERIES</b>							
T 125/60 — 18, 20	<b>3½J</b>	4J	4½J				
T 145/60 — 20	4J	<b>4½J</b>	5J				
T 155/60 — 18	<b>4½J</b>	<b>4.50B</b>	5J	5.00B	5½J	5.50B	
T 185/60 — 20	5J	<b>5½J</b>	6J	6½J			
<b>Notes</b>		<b>Notes</b>			<b>Hinweise</b>		
The measuring rim widths are shown in bold.		Les largeurs de jante de mesure apparaissent en gras.			Die Messfelgen-Breiten stehen in Fettdruck.		
(1)	In place of 'L' the following markings may appear: 'R' for Radial, 'D' for Diagonal.	Les marquages suivants peuvent apparaître en lieu et place d'un 'L': 'R' pour Radial, 'D' pour Diagonal.			Anstelle von 'L' können die folgenden Markierungen erscheinen: 'R' für Radial, 'D' für Diagonal.		
	CONSULT THE TYRE MANUFACTURER WITH REGARD TO : the use of B flange rims with tyres for which B flange rims are not specified above.	CONSULTER LE MANUFACTURIER DE PNEUMATIQUES AU SUJET DE : l'utilisation de jantes à rebord B avec des pneumatiques pour lesquels les jantes à rebord B ne sont pas spécifiées ci-dessus.			BEFRAGEN SIE DEN REIFENHERSTELLER BEZÜGLICH der Anwendung von B-Hornfelgen bei Reifen, für die B-Hornfelgen in der obigen Tabelle nicht vermerkt sind.		
	Consult the tyre and rim/wheel manufacturers for confirmation of the suitability of the tyre/wheel assembly to the intended service.	Consulter les manufacturiers de pneumatiques et de jantes et roues pour une confirmation que l'assemblage Pneu/Roue convient bien à l'utilisation projetée			Befragen Sie die Reifen/Felgen-Hersteller um Bestätigung der Eignung des Kompletttrades für den beabsichtigten Einsatz.		

**RIMS FOR METRIC "A" TYRES**

TYRE SIZE			APPROVED RIM CONTOURS		
195-620	R	420A	185	<b>195</b>	205
205-650	R	440A	195	<b>205</b>	215
215-650	R	440A	205	<b>215</b>	225
225-700	R	480A	215	<b>225</b>	235
235-710	R	460A	225	<b>235</b>	245
245-680	R	460A	235	<b>245</b>	255
245-690	R	500A	235	<b>245</b>	255
265-680	R	500A	255	<b>265</b>	275
265-780	R	520A	255	<b>265</b>	275
265-790	R	540A	255	<b>265</b>	275
365-710	R	540A	355	<b>365</b>	375
Notes			Notes		
The measuring rim widths are shown in bold.			Les largeurs de jante de mesure apparaissent en gras.		
Consult the tyre and rim/wheel manufacturers for confirmation of the suitability of the tyre/wheel assembly to the intended service.			Consulter les manufacturiers de pneumatiques et de jantes et roues pour une confirmation que l'assemblage Pneu/Roue convient bien à l'utilisation projetée		
Hinweise			Die Messfelgen-Breiten stehen in Fettdruck.		
			Befragen Sie die Reifen/Felgen-Hersteller um Bestätigung der Eignung des Kompletttrades für den beabsichtigten Einsatz.		

