

RIMS FOR '80' AND '75' SERIES – METRIC DESIGNATION

TYRE SIZE		APPROVED RIM CONTOURS							
'80' SERIES									
115/80	R 15	3J	3½J	4J					
125/80	R 13	3.00B	3J	3.50B	3½J	4.00B	4J		
135/80	R 12	3.50B	4.00B	4.50B					
	R 13	3.50B	3½J	4.00B	4J	4.50B	4½J		
	R 15	3½J	4J	4½J					
145/80	R 10	3.50B	4.00B	4.50B	5.00B				
	R 12	3½J	4J	4½J	5J				
	R 13, 14	3.50B	3½J	4.00B	4J	4.50B	4½J	5.00B	5J
155/80	R 12	4.00B	4.50B	5.00B					
	R 13, 14	4.00B	4J	4.50B	4½J	5.00B	5J		
	R 15	4J	4½J	5J					
165/80	R 13	4.00B	4J	4.50B	4½J	5.00B	5J	5.50B	5½J
	R 14, 15	4J	4½J	5J	5½J				
175/80	R 13	4.50B	4½J	5.00B	5J	5.50B	5½J	6.00B	6J
	R 14	4½J	5J	5½J	6J				
185/80	R 15, 17	4½J	5J	5½J	6J				
195/80	R 15	5J	5½J	6J	6½J				
205/80	R 16	5J	5½J	6J	6½J	7J			
215/80	R 15, 16	5½J	6J	6½J	7J				
235/80	R 16	6J	6½J	7J	7½J	8J			
'75' SERIES									
165/75	R 13	4.00B	4.50B	5.00B					
175/75	R 14, 15	4½J	5J	5½J	6J				
185/75	R 14	4½J	5J	5½J	6J				
195/75	R 14, 16	5J	5½J	6J	6½J				
205/75	R 14, 15	5J	5½J	6J	6½J	7J			
215/75	R 14, 15, 16	5½J	6J	6½J	7J				
225/75	R 15, 16	6J	6½J	7J	7½J				
235/75	R 15, 16, 17	6J	6½J	7J	7½J	8J			
245/75	R 16, 17, 18	6½J	7J	7½J	8J				
255/75	R 15, 17	6½J	7J	7½J	8J	8½J			
265/75	R 15, 16	7J	7½J	8J	8½J	9J			
Notes		Notes				Hinweise			
	For standard tyres mounted on rim with B flanges, the maximum rim code is 14 and for this rim code, the maximum rim width is 5.50.	Pour les pneus standard montés sur jante à bord B, le code jante maximum est 14 et, pour ce code jante, la largeur de jante maximum est 5.50.				Für auf Felgen mit Felgenhorn B montierte Standardreifen, beträgt der maximale Felgenkode 14 und für diesen ist eine maximale Maulweite von 5.50 zulässig.			
	CONSULT THE TYRE MANUFACTURER WITH REGARD TO : the use of B flange rims with tyres for which B flange rims are not specified above.	CONSULTER LE MANUFACTURIER DE PNEUMATIQUES AU SUJET DE : l'utilisation de jantes à rebord B avec des pneumatiques pour lesquels les jantes à rebord B ne sont pas spécifiées ci-dessus.				BEFRAGEN SIE DEN REIFENHERSTELLER BEZÜGLICH der Anwendung von B-Hornfelgen bei Reifen, für die B-Hornfelgen in der obigen Tabelle nicht vermerkt sind.			
	Consult the tyre and rim/wheel manufacturers for confirmation of the suitability of the tyre/wheel assembly to the intended service.	Consulter les fabricants de pneumatiques et de jantes et roues pour une confirmation que l'assemblage Pneu/Roue convient bien à l'utilisation projetée				Befragen Sie die Reifen/Felgen-Hersteller um Bestätigung der Eignung des Kompletttrades für den beabsichtigten Einsatz.			



RIMS FOR '70' SERIES – METRIC DESIGNATION

TYRE SIZE		APPROVED RIM CONTOURS							
135/70	R 13	3.50B	3½J	4.00B	4J	4.50B	4½J		
145/70	R 12	3.50B	4.00B	4.50B	5.00B				
	R 13	3.50B	3½J	4.00B	4J	4.50B	4½J	5.00B	5J
155/70	R 12	4.00B	4.50B	5.00B					
	R 13, 14	4.00B	4J	4.50B	4½J	5.00B	5J		
	R 15, 19	4J	4½J	5J					
165/70	R 12	4.00B	4.50B	5.00B	5.50B				
	R 13	4.00B	4J	4.50B	4½J	5.00B	5J	5.50B	5½J
	R 14	4J	4.50B	4½J	5.00B	5J	5.50B	5½J	
	R 15	4J	4½J	5J	5½J				
175/70	R 13	4.50B	4½J	5.00B	5J	5.50B	5½J	6.00B	6J
	R 14	4½J	5.00B	5J	5.50B	5½J	6J		
	R 15	4½J	5J	5½J	6J				
185/70	R 13	4.50B	4½J	5.00B	5J	5.50B	5½J	6.00B	6J
	R 14, 15	4½J	5J	5½J	6J				
195/70	R 14, 15, 16	5J	5½J	6J	6½J				
205/70	R 14, 15, 16	5J	5½J	6J	6½J	7J			
215/70	R 14, 15, 16, 17	5½J	6J	6½J	7J				
225/70	R 14, 15, 16, 17	6J	6½J	7J	7½J				
235/70	R 15, 16, 17, 18	6J	6½J	7J	7½J	8J			
245/70	R 16, 17, 18	6½J	7J	7½J	8J				
255/70	R 15, 16, 17, 18	6½J	7J	7½J	8J	8½J			
265/70	R 15, 16, 17, 18	7J	7½J	8J	8½J	9J			
275/70	R 16	7J	7½J	8J	8½J	9J			
285/70	R 17	7½J	8J	8½J	9J	9½J			
Notes		Notes				Hinweise			
	For standard tyres mounted on rim with B flanges, the maximum rim code is 14 and for this rim code, the maximum rim width is 5.50.	Pour les pneus standard montés sur jante à bord B, le code jante maximum est 14 et, pour ce code jante, la largeur de jante maximum est 5.50.				Für auf Felgen mit Felgenhorn B montierte Standardreifen, beträgt der maximale Felgenkode 14 und für diesen Felgenkode ist eine maximale Maulweite von 5.50 zulässig.			
	CONSULT THE TYRE MANUFACTURER WITH REGARD TO : the use of B flange rims with tyres for which B flange rims are not specified above.	CONSULTER LE MANUFACTURIER DE PNEUMATIQUES AU SUJET DE : l'utilisation de jantes à rebord B avec des pneumatiques pour lesquels les jantes à rebord B ne sont pas spécifiées ci-dessus.				BEFRAGEN SIE DEN REIFENHERSTELLER BEZÜGLICH der Anwendung von B-Hornfelgen bei Reifen, für die B-Hornfelgen in der obigen Tabelle nicht vermerkt sind.			
	Consult the tyre and rim/wheel manufacturers for confirmation of the suitability of the tyre/wheel assembly to the intended service.	Consulter les manufacturiers de pneumatiques et de jantes et roues pour une confirmation que l'assemblage Pneu/Roue convient bien à l'utilisation projetée				Befragen Sie die Reifen/Felgen-Hersteller um Bestätigung der Eignung des Kompletttrades für den beabsichtigten Einsatz.			

English ▼

Français ▼

Deutsch ▼

RIMS FOR '65' SERIES – METRIC DESIGNATION

TYRE SIZE		APPROVED RIM CONTOURS							
135/65	R 16	3½J	4 J	4½J	5 J				
145/65	R 14	4.00B	4 J	4.50B	4½J	5.00B	5 J		
	R 15	4 J	4½J	5 J					
155/65	R 13, 14	4.50B	4½J	5.00B	5 J	5.50B	5½J		
	R 15, 17	4½J	5J	5½J					
165/65	R 13	4.50B	4½J	5.00B	5 J	5.50B	5½J	6.00B	6 J
	R 14	4.50B	4½J	5.00B	5 J	5.50B	5½J	6 J	
	R 15	4½J	5 J	5½J	6 J				
175/65	R 13	5.00B	5 J	5.50B	5½J	6.00B	6 J		
	R 14	5.00B	5 J	5.50B	5½J	6 J			
	R 15, 17	5 J	5½J	6 J					
185/65	R 14, 15, 16, 17	5 J	5½J	6 J	6½J				
195/65	R 14, 15, 16	5½J	6 J	6½J	7 J				
205/65	R 14, 15, 16, 17	5½J	6 J	6½J	7 J	7½J			
215/65	R 14, 15, 16, 17, 19	6 J	6½J	7 J	7½J				
225/65	R 16, 17, 18	6 J	6½J	7 J	7½J	8 J			
235/65	R 16, 17, 18, 19	6½J	7 J	7½J	8 J	8½J			
245/65	R 17	7 J	7½J	8 J	8½J				
255/65	R 15, 16, 17, 18, 19, 20	7 J	7½J	8 J	8½J	9 J			
265/65	R 17, 18	7½J	8 J	8½J	9 J	9½J			
275/65	R 17, 18, 20	7½J	8 J	8½J	9 J	9½J			
285/65	R 16, 17, 18	8 J	8½J	9 J	9½J	10 J			
Notes		Notes			Hinweise				
	For standard tyres mounted on rim with B flanges, the maximum rim code is 14 and for this rim code, the maximum rim width is 5.50.	Pour les pneus standard montés sur jante à bord B, le code jante maximum est 14 et, pour ce code jante, la largeur de jante maximum est 5.50.			Für auf Felgen mit Felgenhorn B montierte Standardreifen, beträgt der maximale Felgenkode 14 und für diesen ist eine maximale Maulweite von 5.50 zulässig.				
	CONSULT THE TYRE MANUFACTURER WITH REGARD TO : the use of B flange rims with tyres for which B flange rims are not specified above.	CONSULTER LE MANUFACTURIER DE PNEUMATIQUES AU SUJET DE : l'utilisation de jantes à rebord B avec des pneumatiques pour lesquels les jantes à rebord B ne sont pas spécifiées ci-dessus.			BEFRAGEN SIE DEN REIFENHERSTELLER BEZUGLICH der Anwendung von B-Hornfelgen bei Reifen, für die B-Hornfelgen in der obigen Tabelle nicht vermerkt sind.				
	Consult the tyre and rim/wheel manufacturers for confirmation of the suitability of the tyre/wheel assembly to the intended service.	Consulter les manufacturiers de pneumatiques et de jantes et roues pour une confirmation que l'assemblage Pneu/Roue convient bien à l'utilisation projetée			Befragen Sie die Reifen/Felgen-Hersteller um Bestätigung der Eignung des Kompletttrades für den beabsichtigten Einsatz.				

P

English ▼

Français ▼

Deutsch ▼

RIMS FOR '60' SERIES – METRIC DESIGNATION

TYRE SIZE		APPROVED RIM CONTOURS						
125/60	R 21	3½J	4 J	4½J				
145/60	R 13	4J	4½J	5J				
155/60	R 15	4.50B	4½J	5.00B	5 J	5.50B	5½J	
	R 17, 20	4½J	5 J	5½J				
165/60	R 12	4.50B	5.00B	5.50B	6.00B			
	R 13	4.50B	4½J	5.00B	5 J	5.50B	5½J	6.00B 6J
	R 14, 15, 18	4½J	5.00B	5J	5½J	6J		
175/60	R 13	5.00B	5J	5.50B	5½J	6.00B	6J	
	R 14	5.00B	5J	5½J	6J			
	R 15, 16, 18, 19	5J	5½J	6J				
185/60	R 13	5.00B	5J	5.50B	5½J	6.00B	6J	6½J
	R 14, 15, 16	5J	5½J	6J	6½J			
195/60	R 13	5.50B	5½J	6.00B	6J	6½J	7J	
	R 14, 15, 16, 17, 18	5½J	6J	6½J	7J			
205/60	R 13, 14, 15, 16, 17, 18	5½J	6J	6½J	7J	7½J		
215/60	R 14, 15, 16, 17, 18	6J	6½J	7J	7½J			
225/60	R 14, 15, 16, 17, 18	6J	6½J	7J	7½J	8J		
235/60	R 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	6½J	7J	7½J	8J	8½J		
245/60	R 14, 15, 16, 17, 18, 20	7J	7½J	8J	8½J			
255/60	R 15, 16, 17, 18, 19, 20	7J	7½J	8J	8½J	9J		
265/60	R 17, 18, 20	7½J	8J	8½J	9J	9½J		
275/60	R 15, 16, 17, 18, 19, 20	7½J	8J	8½J	9J	9½J		
285/60	R 17, 18	8J	8½J	9J	9½J	10J		
305/60	R 18	8½J	9J	9½J	10J	10½J	11J	
Notes		Notes				Hinweise		
	For standard tyres mounted on rim with B flanges, the maximum rim code is 14 and for this rim code, the maximum rim width is 5.50.	Pour les pneus standard montés sur jante à bord B, le code jante maximum est 14 et, pour ce code jante, la largeur de jante maximum est 5.50.				Für auf Felgen mit Felgenhorn B montierte Standardreifen, beträgt der maximale Felgencode 14 und für diesen ist eine maximale Maulweite von 5.50 zulässig.		
	CONSULT THE TYRE MANUFACTURER WITH REGARD TO : the use of B flange rims with tyres for which B flange rims are not specified above.	CONSULTER LE MANUFACTURIER DE PNEUMATIQUES AU SUJET DE : l'utilisation de jantes à rebord B avec des pneumatiques pour lesquels les jantes à rebord B ne sont pas spécifiées ci-dessus.				BEFRAGEN SIE DEN REIFENHERSTELLER BEZÜGLICH der Anwendung von B-Hornfelgen bei Reifen, für die B-Hornfelgen in der obigen Tabelle nicht vermerkt sind.		
	Consult the tyre and rim/wheel manufacturers for confirmation of the suitability of the tyre/wheel assembly to the intended service.	Consulter les manufacturiers de pneumatiques et de jantes et roues pour une confirmation que l'assemblage Pneu/Roue convient bien à l'utilisation projetée				Befragen Sie die Reifen/Felgen-Hersteller um Bestätigung der Eignung des Komplettreifes für den beabsichtigten Einsatz.		

English ▼

Français ▼

Deutsch ▼

RIMS FOR '55' SERIES – METRIC DESIGNATION

TYRE SIZE		APPROVED RIM CONTOURS					
145/55	R 16	4 J	4½J	5J			
155/55	R 14, 16	4½J	5J	5½J			
165/55	R 14, 15	4½J	5J	5½J	6J		
175/55	R 15, 16, 17, 18, 20	5J	5½J	6J			
185/55	R 14, 15, 16	5J	5½J	6J	6½J		
195/55	R 13	5.50B	5½J	6.00B	6J	6½J	7J
	R 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	5½J	6J	6½J	7J		
205/55	R 14, 15, 16, 17, 18, 19	5½J	6J	6½J	7J	7½J	
215/55	R 15, 16, 17, 18	6J	6½J	7J	7½J		
225/55	R 14, 15, 16, 17, 18, 19	6J	6½J	7J	7½J	8J	
235/55	R 15, 16, 17, 18, 19, 20	6½J	7J	7½J	8J	8½J	
245/55	R 16, 17, 18, 19	7J	7½J	8J	8½J		
255/55	R 16, 17, 18, 19, 20, 21	7J	7½J	8J	8½J	9J	
265/55	R 18, 19, 20	7½J	8J	8½J	9J	9½J	
275/55	R 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	7½J	8J	8½J	9J	9½J	
285/55	R 18, 19	8J	8½J	9J	9½J	10J	
305/55	R 20	8½J	9J	9½J	10J	10½J	11J
325/55	R 22	9J	9½J	10J	10½J	11J	11½J
Notes		Notes		Hinweise			
For standard tyres mounted on rim with B flanges, the maximum rim code is 14 and for this rim code, the maximum rim width is 5.50.		Pour les pneus standard montés sur jante à bord B, le code jante maximum est 14 et, pour ce code jante, la largeur de jante maximum est 5.50.		Für auf Felgen mit Felgenhorn B montierte Standardreifen, beträgt der maximale Felgenkode 14 und für diesen ist eine maximale Maulweite von 5.50 zulässig.			
CONSULT THE TYRE MANUFACTURER WITH REGARD TO : the use of B flange rims with tyres for which B flange rims are not specified above.		CONSULTER LE MANUFACTURIER DE PNEUMATIQUES AU SUJET DE : l'utilisation de jantes à rebord B avec des pneumatiques pour lesquels les jantes à rebord B ne sont pas spécifiées ci-dessus.		BEFRAGEN SIE DEN REIFENHERSTELLER BEZÜGLICH der Anwendung von B-Hornfelgen bei Reifen, für die B-Hornfelgen in der obigen Tabelle nicht vermerkt sind.			
Consult the tyre and rim/wheel manufacturers for confirmation of the suitability of the tyre/wheel assembly to the intended service.		Consulter les manufacturiers de pneumatiques et de jantes et roues pour une confirmation que l'assemblage Pneu/Roue convient bien à l'utilisation projetée		Befragen Sie die Reifen/Felgen-Hersteller um Bestätigung der Eignung des Kompletttrades für den beabsichtigten Einsatz.			

RIMS FOR '50' SERIES – METRIC DESIGNATION

TYRE SIZE		APPROVED RIM CONTOURS					
145/50	R 21	4½J					
165/50	R 15, 16	4½J	5 J	5½J	6J		
175/50	R 14, 15, 16, 23	5J	5½J	6J			
185/50	R 14, 16, 17	5J	5½J	6J	6½J		
195/50	R 15, 16, 17, 18, 19, 20	5½J	6J	6½J	7J		
205/50	R 15, 16, 17, 18, 19	5½J	6J	6½J	7J	7½J	
215/50	R 15, 16, 17, 18, 19	6J	6½J	7J	7½J		
225/50	R 15, 16, 17, 18, 19	6J	6½J	7J	7½J	8J	
235/50	R 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24	6½J	7J	7½J	8J	8½J	
245/50	R 16, 17, 18, 19, 20	7J	7½J	8J	8½J		
255/50	R 16, 17, 18, 19, 20, 21	7J	7½J	8J	8½J	9J	
265/50	R 16, 19, 20, 22	7½J	8J	8½J	9J	9½J	
275/50	R 17, 18, 19, 20, 21, 22	7½J	8J	8½J	9J	9½J	
285/50	R 15, 18, 20, 21	8J	8½J	9J	9½J	10J	
295/50	R 15, 16, 20	8J	8½J	9J	9½J	10J	10½J
305/50	R 20	8½J	9J	9½J	10J	10½J	11J
325/50	R 22	9J	9½J	10J	10½J	11J	11½J
Notes		Notes		Hinweise			
For standard tyres mounted on rim with B flanges, the maximum rim code is 14 and for this rim code, the maximum rim width is 5.50.		Pour les pneus standard montés sur jante à bord B, le code jante maximum est 14 et, pour ce code jante, la largeur de jante maximum est 5.50.		Für auf Felgen mit Felgenhorn B montierte Standardreifen, beträgt der maximale Felgenkode 14 und für diesen ist eine maximale Maulweite von 5.50 zulässig.			
CONSULT THE TYRE MANUFACTURER WITH REGARD TO : the use of B flange rims with tyres for which B flange rims are not specified above.		CONSULTER LE MANUFACTURIER DE PNEUMATIQUES AU SUJET DE : l'utilisation de jantes à rebord B avec des pneumatiques pour lesquels les jantes à rebord B ne sont pas spécifiées ci-dessus.		BEFRAGEN SIE DEN REIFENHERSTELLER BEZÜGLICH der Anwendung von B-Hornfelgen bei Reifen, für die B-Hornfelgen in der obigen Tabelle nicht vermerkt sind.			
Consult the tyre and rim/wheel manufacturers for confirmation of the suitability of the tyre/wheel assembly to the intended service.		Consulter les manufacturiers de pneumatiques et de jantes et roues pour une confirmation que l'assemblage Pneu/Roue convient bien à l'utilisation projetée		Befragen Sie die Reifen/Felgen-Hersteller um Bestätigung der Eignung des Kompletttrades für den beabsichtigten Einsatz.			



English ▼

Français ▼

Deutsch ▼

RIMS FOR '45' SERIES – METRIC DESIGNATION

TYRE SIZE		APPROVED RIM CONTOURS				
165/45	R 15, 16	5 J	5½ J	6 J		
175/45	R 15	5½ J	6 J	6½ J		
185/45	R 15, 17	6 J	6½ J	7 J		
195/45	R 13, 14, 15, 16, 17, 18	6 J	6½ J	7 J	7½ J	
205/45	R 14, 15, 16, 17, 18, 19	6½ J	7 J	7½ J		
215/45	R 15, 16, 17, 18, 20	7 J	7½ J	8 J		
225/45	R 15, 16, 17, 18, 19	7 J	7½ J	8 J	8½ J	
235/45	R 17, 18, 19, 20, 21, 22	7½ J	8 J	8½ J	9 J	
245/45	R 16, 17, 18, 19, 20, 21	7½ J	8 J	8½ J	9 J	
255/45	R 17, 18, 19, 20, 21, 22	8 J	8½ J	9 J	9½ J	
265/45	R 18, 19, 20, 21, 22, 24	8½ J	9 J	9½ J	10 J	
275/45	R 18, 19, 20, 21, 22	8½ J	9 J	9½ J	10 J	10½ J
285/45	R 18, 19, 20, 21, 22	9	9½ J	10 J	10½ J	
295/45	R 18, 19, 20, 22	9½ J	10 J	10½ J	11 J	
305/45	R 20, 22, 24	9½ J	10 J	10½ J	11 J	11½ J
315/45	R 21	10 J	10½ J	11 J	11½ J	12 J
325/45	R 21, 24	10 J	10½ J	11 J	11½ J	12 J
Notes		Notes			Hinweise	
For standard tyres mounted on rim with B flanges, the maximum rim code is 14 and for this rim code, the maximum rim width is 5.50.		Pour les pneus standard montés sur jante à bord B, le code jante maximum est 14 et, pour ce code jante, la largeur de jante maximum est 5.50.			Für auf Felgen mit Felgenhorn B montierte Standardreifen, beträgt der maximale Felgenkode 14 und für diesen ist eine maximale Maulweite von 5.50 zulässig.	
Consult the tyre and rim/wheel manufacturers for confirmation of the suitability of the tyre/wheel assembly to the intended service.		Consulter les fabricants de pneumatiques et de jantes et roues pour une confirmation que l'assemblage Pneu/Roue convient bien à l'utilisation projetée			Befragen Sie die Reifen/Felgen-Hersteller um Bestätigung der Eignung des Komplettreifes für den beabsichtigten Einsatz.	

RIMS FOR '40' SERIES – METRIC DESIGNATION

TYRE SIZE		APPROVED RIM CONTOURS				
165/40	R 16, 17	6 J				
185/40	R 16	6 J	6½ J	7 J	7½ J	
195/40	R 14, 16, 17	6½ J	7 J	7½ J		
205/40	R 16, 17, 18	7 J	7½ J	8 J		
215/40	R 14, 15, 16, 17, 18, 19	7 J	7½ J	8 J	8½ J	
225/40	R 14, 16, 17, 18, 19, 20	7½ J	8 J	8½ J	9 J	
235/40	R 17, 18, 19, 20	8 J	8½ J	9 J	9½ J	
245/40	R 15, 17, 18, 19, 20, 21	8 J	8½ J	9 J	9½ J	
255/40	R 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	8½ J	9 J	9½ J	10 J	
265/40	R 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	9 J	9½ J	10 J	10½ J	
275/40	R 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	9 J	9½ J	10 J	10½ J	11 J
285/40	R 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	9½ J	10 J	10½ J	11 J	
295/40	R 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24	10 J	10½ J	11 J	11½ J	
305/40	R 20, 21, 22, 23, 24	10 J	10½ J	11 J	11½ J	12 J
315/40	R 21, 25, 26	10½ J	11 J	11½ J	12 J	12½ J
325/40	R 21, 22	11 J	11½ J	12 J	12½ J	13 J
Notes		Notes			Hinweise	
For standard tyres mounted on rim with B flanges, the maximum rim code is 14 and for this rim code, the maximum rim width is 5.50.		Pour les pneus standard montés sur jante à bord B, le code jante maximum est 14 et, pour ce code jante, la largeur de jante maximum est 5.50.			Für auf Felgen mit Felgenhorn B montierte Standardreifen, beträgt der maximale Felgenkode 14 und für diesen ist eine maximale Maulweite von 5.50 zulässig.	
Consult the tyre and rim/wheel manufacturers for confirmation of the suitability of the tyre/wheel assembly to the intended service.		Consulter les fabricants de pneumatiques et de jantes et roues pour une confirmation que l'assemblage Pneu/Roue convient bien à l'utilisation projetée			Befragen Sie die Reifen/Felgen-Hersteller um Bestätigung der Eignung des Komplettreifes für den beabsichtigten Einsatz.	

English ▼

Français ▼

Deutsch ▼

RIMS FOR '35' SERIES – METRIC DESIGNATION

TYRE SIZE		APPROVED RIM CONTOURS				
205/35	R 18	7½J				
215/35	R 16, 17, 18, 19	7 J	7½J	8 J	8½J	
225/35	R 17, 18, 19, 20	7½J	8J	8½J	9J	
235/35	R 15, 18, 19, 20	8J	8½J	9J	9½J	
245/35	R 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	8J	8½J	9J	9½J	
255/35	R 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22	8½J	9J	9½J	10J	
265/35	R 17, 18, 19, 20, 21, 22	9J	9½J	10J	10½J	
275/35	R 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	9J	9½J	10J	10½J	11J
285/35	R 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	9½J	10J	10½J	11J	
295/35	R 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	10J	10½J	11J	11½J	
305/35	R 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	10J	10½J	11J	11½J	12J
315/35	R 17, 18, 20, 21, 22, 24	10½J	11J	11½J	12J	12½J
325/35	R 19, 20, 22, 23, 28	11J	11½J	12J	12½J	13J
335/35	R 17, 20	11J	11½J	12J	12½J	13J
345/35	R 15, 18, 19	11½J	12J	12½J	13J	13½J
Notes		Notes		Hinweise		
For standard tyres mounted on rim with B flanges, the maximum rim code is 14 and for this rim code, the maximum rim width is 5.50.		Pour les pneus standard montés sur jante à bord B, le code jante maximum est 14 et, pour ce code jante, la largeur de jante maximum est 5.50.		Für auf Felgen mit Felgenhorn B montierte Standardreifen, beträgt der maximale Felgenkode 14 und für diesen ist eine maximale Maulweite von 5.50 zulässig.		
Consult the tyre and rim/wheel manufacturers for confirmation of the suitability of the tyre/wheel assembly to the intended service.		Consulter les fabricants de pneumatiques et de jantes et roues pour une confirmation que l'assemblage Pneu/Roue convient bien à l'utilisation projetée.		Befragen Sie die Reifen/Felgen-Hersteller um Bestätigung der Eignung des Komplettreifes für den beabsichtigten Einsatz.		

RIMS FOR '30' SERIES – METRIC DESIGNATION

TYRE SIZE		APPROVED RIM CONTOURS		
225/30	R 18, 19, 20	8J		
235/30	R 19, 20, 22	8½J		
245/30	R 18, 19, 20, 21, 22	8 J	8½J	9 J
255/30	R 18, 19, 20, 21, 22, 24	8½J	9J	9½J
265/30	R 18, 19, 20, 21, 22	9J	9½J	10J
275/30	R 19, 20, 21, 22, 23, 24	9J	9½J	10J
285/30	R 18, 19, 20, 21, 22, 24	9½J	10J	10½J
295/30	R 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26	10J	10½J	11J
305/30	R 19, 20, 21, 22, 23, 26	10½J	11J	11½J
315/30	R 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30	10½J	11J	11½J
325/30	R 18, 19, 20, 21, 22, 23	11J	11½J	12J
335/30	R 18, 19, 20, 21, 23, 24	11½J	12J	12½J
345/30	R 19, 20, 21	11½J	12J	12½J
355/30	R 19	12J	12½J	13J
Notes		Notes		Hinweise
For standard tyres mounted on rim with B flanges, the maximum rim code is 14 and for this rim code, the maximum rim width is 5.50.		Pour les pneus standard montés sur jante à bord B, le code jante maximum est 14 et, pour ce code jante, la largeur de jante maximum est 5.50.		Für auf Felgen mit Felgenhorn B montierte Standardreifen, beträgt der maximale Felgenkode 14 und für diesen ist eine maximale Maulweite von 5.50 zulässig.
Consult the tyre and rim/wheel manufacturers for confirmation of the suitability of the tyre/wheel assembly to the intended service.		Consulter les fabricants de pneumatiques et de jantes et roues pour une confirmation que l'assemblage Pneu/Roue convient bien à l'utilisation projetée.		Befragen Sie die Reifen/Felgen-Hersteller um Bestätigung der Eignung des Komplettreifes für den beabsichtigten Einsatz.

English ▼

Français ▼

Deutsch ▼

RIMS FOR '25' SERIES – METRIC DESIGNATION

TYRE SIZE		APPROVED RIM CONTOURS		
255/25	R 22	9 J		
275/25	R 20, 21, 22, 24	10 J		
285/25	R 20, 22, 24	10½ J		
295/25	R 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28	10 J	10½ J	11 J
305/25	R 19, 20, 21, 22, 23, 26	10½ J	11 J	11½ J
315/25	R 19, 20, 22, 23	11 J	11½ J	12 J
325/25	R 20, 21	11½ J	12 J	12½ J
335/25	R 19, 20, 22	11½ J	12 J	12½ J
345/25	R 20, 21	12 J	12½ J	13 J
355/25	R 19, 21, 22, 24	12½ J	13 J	13½ J
Notes		Notes		Hinweise
For standard tyres mounted on rim with B flanges, the maximum rim code is 14 and for this rim code, the maximum rim width is 5.50.		Pour les pneus standard montés sur jante à bord B, le code jante maximum est 14 et, pour ce code jante, la largeur de jante maximum est 5.50.		Für auf Felgen mit Felgenhorn B montierte Standardreifen, beträgt der maximale Felgenkode 14 und für diesen ist eine maximale Maulweite von 5.50 zulässig.
Consult the tyre and rim/wheel manufacturers for confirmation of the suitability of the tyre/wheel assembly to the intended service.		Consulter les fabricants de pneumatiques et de jantes et roues pour une confirmation que l'assemblage Pneu/Roue convient bien à l'utilisation projetée.		Befragen Sie die Reifen/Felgen-Hersteller um Bestätigung der Eignung des Komplettreifes für den beabsichtigten Einsatz.

RIMS FOR '20' SERIES – METRIC DESIGNATION

TYRE SIZE		APPROVED RIM CONTOURS		
375/20	R 21	13 J	13½ J	14 J
Notes		Notes		Hinweise
For standard tyres mounted on rim with B flanges, the maximum rim code is 14 and for this rim code, the maximum rim width is 5.50.		Pour les pneus standard montés sur jante à bord B, le code jante maximum est 14 et, pour ce code jante, la largeur de jante maximum est 5.50.		Für auf Felgen mit Felgenhorn B montierte Standardreifen, beträgt der maximale Felgenkode 14 und für diesen ist eine maximale Maulweite von 5.50 zulässig.
Consult the tyre and rim/wheel manufacturers for confirmation of the suitability of the tyre/wheel assembly to the intended service.		Consulter les fabricants de pneumatiques et de jantes et roues pour une confirmation que l'assemblage Pneu/Roue convient bien à l'utilisation projetée.		Befragen Sie die Reifen/Felgen-Hersteller um Bestätigung der Eignung des Komplettreifes für den beabsichtigten Einsatz.